

Инструкция по применению эмали НЦ-132П:

Наносится покрытие с помощью распыления на поверхность. Данная эмаль считается очень практичной, так как применяется не только в виде самостоятельного покрытия, а и при комплексном покрытии с разнообразными грунтовками. Вид примененной грунтовки будет зависеть от того, какую поверхность нужно покрасить и в каких условиях будет эксплуатироваться конструкция. Эмаль нц-132 окрашивает металлические изделия - грунтованные или не грунтованные, поверхности из дерева и других материалов, внутри помещения и в условиях улицы.

НЦ-132 наносят на поверхность металла, перед этим очищают его от ржавчины и окалины. Если поверхность из дерева, то ее тщательно шлифуют, а также избавляются от абразивных остатков и частиц пыли. Перед использованием эмаль НЦ-132 необходимо хорошо перемешать и при необходимости добавить растворитель, чтобы достичь нужной вязкости. Наносится в два слоя на металлическую поверхность и –три слоя на деревянную. Для этого используют кисть или валик, окунанием или с помощью распыления. Температура при нанесении может быть 5-34оС. Важно помнить, что любая эмаль лучше ложится на поверхность и ее меньше расходуется, когда поверхность перед этим обработана грунтовкой.

Схема окрашивания для металлического изделия: сначала грунтовка, если есть ржавчина, то нанести одним слоем преобразователь и в самом конце в два слоя наносится эмаль. При эмалировке черного металла и деревянных изделий наносится несколько слоев данной эмали (можно обойтись без грунтовки).

Материал расходуется от 30 до 110 грамм в зависимости от вида применения.

Гарантийный срок данного покрытия — при правильном способе хранения 1 год с момента выпуска.