

Инструкция по применению эмали МЛ-12:

Поверхность изделий, которые покрыты эмалью, обладает качественным глянцевым покрытием, обладает высоким сцеплением с подложкой, имеет хорошую защиту и яркий насыщенный цвет. Также слой эмали на изделии устойчив к воздействию воды, масла, бензина, света, и перепадам температуры в границах от – 60 градусов мороза до + 60 градусов жары. Поверхность эмали при необходимости можно отшлифовать и отполировать. Палитра у этой имеет множество цветов. Наносить эту эмаль можно кисточкой, но желательно наносить при помощи электрополя, т.е. способом распыления.

Данная эмаль может быть использована в самых различных отраслях промышленности. Все изделия, которые покрыты эмалью МЛ-12 пригодны для работы как внутри помещения, так при различных атмосферных условиях.

Поверхность, после окончательного высыхания эмали, приобретет однородную, без расслаиваний, морщин, оспин пленку. Возможна маленькая шагрень.

Металлическое изделие рекомендуется окрашивать в следующей последовательности: 1 слой – грунтовое средство В-КФ-093 (В-КЧ-0207) или другое, аналогичное ей, 2 слой - эмаль МЛ-12.

Эмаль нужно хранить в таре, которая хорошо закрывается, защищает от попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей и тепла. Температура окружающего воздуха при хранении может быть в пределах от – 40 градусов мороза до + 40 градусов тепла.